



## 写真を持って外に出よう。

# Phott

#### ■Photty -フォティ-とは?

ケータイで撮った写真やデジカメの画像を「プチアルバム」にして持ち歩くためのコンパクトなキーチェーンタイプ のデジタルフォトアルバム、それが『Photty-フォティ-』です。

液晶部分は1.5インチのカラー液晶。最大143枚の画像や写真のスライドショー表示、オートオフ、時計などコンパ クトながら充実の機能を搭載しています。電源はUSB充電(バッテリー内蔵)に対応しているので、電池を別途購入す <mark>る必要はありま</mark>せん。3色のカラーバリエーションで『Photty』はより様々なニーズやシーンに応えます。自分で使 っても、ちょっとしたプレゼントにも最適なデジタルガジェットです。







#### ■ Photty -フォティ-のベンリ機能!

### 持ち運びに便利な「小型デジタルフォトフレーム」

デジタルフォトフレームとは思えないコンパクトなサイ ズは56×42×12mm、重量わずか27g。

キーチェーンが付属していますのでどこにでも簡単に持 ち運べ、邪魔になりません。

#### このサイズで「143枚」の画像を収納可能!

サイズは小さくても、最大143枚もの画像を収納可能で す。自分の好きな詩や絵、お気に入りのアイコン集、忘 れがちな時刻表、さまざまなお役立ち情報など、工夫次 第で電子アルバム以外にも様々な楽しみ方が可能です。

#### パソコンに接続するだけ! カンタン操作で画像を転送

画像の転送も、パソコンにUSB接続するだけで自動的に 画像転送ソフトが立ち上がるので簡単に行えます。

あらためてパソコンにソフトをインストールする手間も ありません。

#### デコレーションパーツでオリジナルのフォティに

デコレーションパーツ(別売)で自分好みのフォティにカ スタマイズが可能です。

「他人と同じじゃつまらない。」「かわいい・かっこい いオリジナルアイテムを持ちたい。」という方には最適 なデコレーション土台です。デコレーション初心者も小 さいのでカンタンにアレンジ可能です。



#### ■製品仕様

型番 PHOTTY-SQ15-PK PHOTTY-SQ15-BK JAN コード 4571139320070 4571139320087 4571139320087 4571139320087 を ピンク ボワイト ブラック ボフィト ブラック ボフィト ブラック ボフィト ブラック にSTN カラー溶品 スクウェア 1.5 インチ 第エリア表示サイズ 26.5 x 28mm 55536 色 正方画面 128x128 ピクセル 解度 I50cd/m	製品名	フォティ 1.5 インチ ピンク	フォティ 1.5 インチ ホワイト	フォティ 1.5 インチ ブラック
他         ピンク         木ワイト         ブラック           ディスプレイタイプ         CSTN カラー液晶 スクウェア         1.5 インチ           東エリア表示サイズ         26.5 x 28mm         65536 色           素宗色         65536 色         Expan and 128x128 ピクセル           輝度         150cd/ml         水平45 度 重直 45 度           コントラスト比         250:1         250:1           LCD 寿命         50000時間(常温、常湿での連続稼働時間)           対応フォーマット [静止画]         BMP, JPEG (最大 143 枚)           PC 接続         O           投稿インターフェース         USB2.0 対応 (mini8), Full Speed、転送速度最大 12Mbps           対応 OS         Windows XP / Vista           本体メニュー言語         日本語           内成パッテリー         ○ (充電 7 時間 / 使用 2 時間 )           電源         USB ケーブルに下給電           消費電流         30mA           本体サイズ         56mm×42mm×12mm (W×H×D)           重量         -20~70 度           使用温度範囲         30~80% (結隊なきこと)           佐藤砂県         USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)           キーチェーン         取扱設別用書 (日本語 )           画像転送ソフト [DPF 横能	型番	PHOTTY-SQ15-PK	PHOTTY-SQ15-WH	PHOTTY-SQ15-BK
ディスプレイタイプ     ディスプレイサイズ     ディスプレイサイズ     東エリア表示サイズ     表示色	JAN ⊐− ド	4571139320070	4571139320087	4571139320964
ディスプレイサイズ       1.5 インチ         実エリア表示サイズ       26.5 x 28mm         表示色       65536 色         解像度       正方画面 128×128 ピクセル         加度       150cd /m         横原度       エクロール         がおります       150cd /m         がおうスーマット [静止画]       BMP, JPEG(最大 143 枚)         PC 接続       ○         が成のS       Windows XP / Vista         本本・エーー書語       中本語画         内蔵パッテリー       ○(充電 7時間 /使用 2時間)         電源       USB ケーブルにて給電         のよりに rowspan="2">がおきない rowspan="2">東京町 (2000年)       2000年)         がおきない rowspan="2">がおきない rowspan="2">東京町 (2000年)       2000年)         がおきない rowspan="2">がおきない rowspan="2">東京町 (2000年)       でおきない rowspan="2">でおきない rowspan="2">であるい rowspan=	色	ピンク	ホワイト	ブラック
東エリア表示サイズ       26.5 x 28mm         表示色       65536 色         解像度       正方画面 128×128 ビクセル         調度       150cd/ m         水平45 度 車直 45 度       250:1         コントラスト比       250:1         LCD 寿命       50000 時間 (常温、常湿での連続稼働時間)         対応フォーマット [静止画]       BMP, JPEG(最大 143 枚)         PC 接続       ○         接続インターフェース       USB2.0 対応 (miniB)、 Full Speed、転送速度最大 12Mbps         対応 OS       Windows XP / Vista         本体メニュー言語       日本語         内蔵パッテリー       ○(充電 7 時間 / 使用 2 時間 )         電源       0.11W         消費電流       30mA         本体サイズ       56mm×42mm×12mm (W×H×D)         重量       -20 ~ 70 度         使用温度範囲       30 ~ 80% (結露なきこと)         佐東の場境格       USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)         オーチェエーン       取扱説明書 (日本語)         画像転送ソフト 「DPF Mate」 (本体にプリインストール)         時計機能         オート OFF 機能         海度調整機能	ディスプレイタイプ	CSTN カラー液晶 スクウェア		
表示色       65536 色         解像度       正方画面 128×128 ピクセル         薄度       150cd/ m         視野角       水平 45 度 垂直 45 度         コントラスト比       250:1         LCD 寿命       50000 時間 (常温、常湿での連続稼働時間)         対応フォーマット [静止画]       BMP, JPEG(扇大 143 枚)         PC 授格       O         検機インターフェース       USB2.0 対応 (miniB). Full Speed、転送速度最大 12Mbps         対応 OS       Windows XP / Vista         本体メニュー言語       日本語         内蔵パッテリー       ○(充電7時間 / 使用 2 時間)         電源       0.11W         消費電力       30mA         本体サイズ       56mm×42mm×12mm (W×H×D)         重量       -20 ~ 70 度         使用温度範囲       30 ~ 80% (結露なきこと)         佐藤型協規格       CE,ROHS         USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)       キーチェーン         取扱説明書(日本語)       画像転送ソフト 「DPF Mate」 (本体にプリインストール)         時計機能       オート OFF 機能         オート OFF 機能       輝度調整機能	ディスプレイサイズ	1.5 インチ		
解像度 正方画面 128×128 ピクセル  薄度 150cd/ ml  被罪角 水平 45 度 垂直 45 度  コントラスト比 250:1  LCD 寿命 50000 時間(常温、常湿での連続稼働時間)  対応フォーマット [静止画] BMP, JPEG(最大 143 枚)  PC 接続 ○	実エリア表示サイズ	26.5 x 28mm		
頂腹	表示色	65536色		
### 次平 45 度 重直 45 度 コントラスト比 250:1  LCD 寿命 50000 時間(常温、常湿での連続稼働時間)  対応フォーマット [静止画] BMP, JPEG(最大 143 枚)  PC 接続 ○  接続インターフェース USB2.0 対応 (miniB)、 Full Speed、転送速度最大 12Mbps  対応 OS Windows XP / Vista  本体メニュー言語 日本語  内蔵パッテリー ○(充電 7 時間 / 使用 2 時間)  電源 USB ケーブルにて給電  消費電力 30mA  本体サイズ 56mm×42mm×12mm (W×H×D)  重量 27g  使用温度範囲 30~80%(結露なきごと)  各種取得規格 CE,RoHS  USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)  キーチェーン 取扱説明書(日本語) 画像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール)  時計機能 オート OFF 機能  輝度調整機能	解像度	正方画面 128×128 ピクセル		
コントラスト比	輝度	150cd/ m²		
LCD 寿命   50000 時間(常温、常湿での連続稼働時間)   対応フォーマット [静止画]   BMP, JPEG(最大 143 枚 )   PC 接続   ○   USB2.0 対応 (miniB)、 Full Speed、転送速度最大 12Mbps   対応 OS   Windows XP / Vista   日本語   日	視野角	水平 45 度 垂直 45 度		
対応フォーマット [静止画]       BMP, JPEG(最大 143 枚)         PC接続       O         接続インターフェース       USB2.0 対応 (miniB)、 Full Speed、転送速度最大 12Mbps         対応 OS       Windows XP / Vista         本体メニュー言語       日本語         内蔵パッテリー       O(充電 7 時間 / 使用 2 時間 )         電源       USB ケーブルにて給電         消費電流       30mA         本体サイズ       56mm×42mm×12mm (W×H×D)         重量       27g         使用温度範囲       30 ~ 80% (結露なきこと )         を確取得規格       CE,RoHS         USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)       キーチェーン         取扱説明書(日本語)       画像転送ソフト「DPF Mate」(本体にブリインストール)         時計機能       オート OFF 機能         運賃調整機能	コントラスト比	250:1		
PC 接続       ○         技術・フターフェース       USB2.0 対応 (miniB)、 Full Speed、転送速度最大 12Mbps         対応 OS       Windows XP / Vista         本体メニュー言語       日本語         内蔵パッテリー       ○(充電 7時間 / 使用 2 時間 )         電源       USB ケーブルにて給電         消費電流       30 MA         本体サイズ       56mm×42mm×12mm (W×H×D)         重量       27g         使用温度範囲       30 ~80% (結露なきこと )         佐用温度範囲       30 ~80% (結露なきこと )         佐用温度範囲       CE,ROHS         パッケージ内容物       エーチェーン         取扱説明書 (日本語 )         面像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール)       時計機能         本のよりによった。       本のよりによった。         がよりによった。       はおいまりによった。         がよりによった。       取扱説明書 (日本語 )         がよりによった。       取りによった。         がよりによった。       ではよった。         がよりによった。       をおよりによった。         がよりによった。       ではよった。       ではよった。	LCD 寿命	50000 時間 (常温、常湿での連続稼働時間)		
接続インターフェース	対応フォーマット [静止画]	BMP, JPEG( 最大 143 枚 )		
対応 OS       Windows XP / Vista         本体メニュー言語       日本語         内蔵パッテリー       ○(充電 7 時間 / 使用 2 時間 )         電源       USB ケーブルにて給電         消費電流       30mA         本体サイズ       56mm×42mm×12mm (W×H×D)         重量       27g         使用温度範囲       -20 ~ 70 度         使用湿度範囲       30 ~ 80% (結露なきこと )         各種取得規格       CE,RoHS         USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)       キーチェーン         取扱説明書 (日本語)       面像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール)         時計機能       オート OFF 機能         加度調整機能       オート OFF 機能	PC 接続	0		
本体メニュー言語       日本語         内蔵パッテリー       ○(充電7時間/使用2時間)         電源       USB ケーブルにて給電         消費電力       0.11W         消費電流       30mA         本体サイズ       56mm×42mm×12mm (W×H×D)         重量       27g         使用温度範囲       -20 ~ 70 度         使用湿度範囲       30 ~ 80%(結露なきこと)         各種取得規格       CE,RoHS         USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)       キーチェーン         取扱説明書(日本語)       面像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール)         時計機能       オート OFF 機能         車度調整機能       輝度調整機能	接続インターフェース	USB2.0 対応 (miniB)、Full Speed、転送速度最大 12Mbps		
内蔵パッテリー	対応 OS	Windows XP / Vista		
電源 USB ケーブルにて給電	本体メニュー言語	日本語		
消費電流     30mA       本体サイズ     56mm×42mm×12mm (W×H×D)       重量     27g       使用温度範囲     -20 ~ 70 度       使用湿度範囲     30 ~ 80% (結露なきこと)       各種取得規格     CE,RoHS       USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)     キーチェーン       取扱説明書(日本語)     面像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール)       時計機能     オート OFF 機能       輝度調整機能     輝度調整機能	内蔵バッテリー	○( 充電 7 時間 / 使用 2 時間 )		
消費電流     30mA       本体サイズ     56mm×42mm×12mm (W×H×D)       重量     27g       使用温度範囲     -20 ~ 70 度       使用湿度範囲     30 ~ 80%(結露なきこと)       各種取得規格     CE,RoHS       USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)     キーチェーン       取扱説明書(日本語)     面像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール)       時計機能     オート OFF 機能       加度調整機能     輝度調整機能	電源	USB ケーブルにて給電		
本体サイズ     56mm×42mm×12mm (W×H×D)       重量     27g       使用温度範囲     -20 ~ 70 度       使用温度範囲     30 ~ 80%(結露なきこと)       各種取得規格     CE,RoHS       USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)     キーチェーン       財扱説明書(日本語)     画像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール)       時計機能     オート OFF 機能       車度調整機能     輝度調整機能	消費電力	0.11W		
重量       27g         使用温度範囲       -20 ~ 70 度         使用温度範囲       30 ~ 80%( 結露なきこと )         各種取得規格       CE,RoHS         USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)       キーチェーン         取扱説明書 (日本語)       取扱説明書 (日本語)         画像転送ソフト 「DPF Mate」( 本体にプリインストール )       時計機能         オート OFF 機能       輝度調整機能         輝度調整機能       輝度調整機能	消費電流	30mA		
使用温度範囲       -20 ~ 70 度         使用湿度範囲       30 ~ 80%(結露なきこと)         各種取得規格       CE,RoHS         USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)       キーチェーン         取扱説明書(日本語)       面像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール)         時計機能       オート OFF 機能         輝度調整機能       輝度調整機能	本体サイズ	56mm×42mm×12mm (W×H×D)		
使用湿度範囲     30 ~ 80%(結露なきこと)       各種取得規格     CE,RoHS       USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)     キーチェーン       取扱説明書(日本語)     面像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール)       時計機能     オート OFF 機能       輝度調整機能     輝度調整機能	重量	27g		
各種取得規格       CE,RoHS         USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)         キーチェーン         取扱説明書 (日本語)         画像転送ソフト [DPF Mate] (本体にプリインストール)         時計機能         オート OFF 機能         輝度調整機能	使用温度範囲	-20 ~ 70 度		
USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm) キーチェーン 取扱説明書(日本語) 画像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール) 時計機能 オート OFF 機能 輝度調整機能	使用湿度範囲	30 ~ 80%( 結露なきこと )		
パッケージ内容物       キーチェーン         取扱説明書(日本語)         画像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール)         時計機能         オート OFF 機能         輝度調整機能	各種取得規格	CE,RoHS		
パッケージ内容物       取扱説明書(日本語)         画像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール)       時計機能         オート OFF 機能       輝度調整機能	パッケージ内容物	USB ケーブル (miniB-TYPE A 55cm)		
取扱説明書(日本語) 画像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール) 時計機能 オート OFF 機能 輝度調整機能		キーチェーン		
時計機能 オート OFF 機能		取扱説明書 (日本語 )		
オート OFF 機能 主要機能 輝度調整機能		画像転送ソフト「DPF Mate」(本体にプリインストール)		
重要機能 運度調整機能	主要機能	時計機能		
輝度調整機能		オート OFF 機能		
コントラスト調整機能		輝度調整機能		
		コントラスト調整機能		